



7 Bulones giratorios (excepto ref.15000C con 6 bulones)



Cerradura de gorjas de alta seguridad



Angulo de apertura regulable de 90 a 110º

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Material: Frente de acero de 6 mm y cuerpo de 3 mm de espesor.
- Cuerpo y frente con blindaje especial anti-taladro. Con certificación **Silver Sold Secure**.
- 7 bulones giratorios (excepto 15000c con 6 bulones) de 22 mm de diámetro, guiados por soportes macizos de 15 mm de grosor.
- Angulo de apertura regulable de 90º a 110º. Permiten un máximo aprovechamiento del espacio interior.
- El rebaje en la puerta permite una cómoda introducción de la llave.
- 4 agujeros de anclaje de 12 mm de diámetro, 2 en la base y 2 en la pared trasera.
- Dispone de 1 bandeja.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA

- Sistema de apertura electrónico con llave de gorjas con doble paletón.
- 1 código de apertura más 1 código de emergencia, ambos de 1 a 12 dígitos.
- Bloqueo del sistema tras 5 introducciones incorrectas del código.
- Para mayor seguridad, la llave de emergencia no abre directamente. Requiere llave de usuario.
- Alimentador externo mediante pila de 9 V.
- Dispone de botón de programación interno.
- Incluye pilas para primer uso.

	15000C	15010C	15020C	15040C
DIMENSIONES PRODUCTO (mm)	Medidas internas: 255x375x240 	Medidas internas: 305x410x300 	Medidas internas: 405x375x300 	Medidas internas: 505x375x300
DIMENSIONES EMBALAJE (mm)				
DIMENSIONES EUROPALET (mm)	24 uds. x europalet 	16 uds. x europalet 	16 uds. x europalet 	12 uds. x europalet
PESO	19,5KG	25,5KG	29,5KG	36,5KG
VOLUMEN	23L	38L	46L	57L
ACABADOS	Grafito Ral 7021			
EAN13	8425181726136	8425181726143	8425181726150	8425181726167