



Sagastume
Cajas fuertes Ignífugas



Vulcano 51-E

Vulcano

LFS 60 P


RESISTENTE AL FUEGO



TECLADO ELECTRONICO



BULONES A UN LADO



BULONES DOBLES EN 4 LADOS



CERRADURA DE PUNTOS

¿Cómo funciona?



Vulcano 32-E

Especificaciones técnicas

- Interior relleno de cemento resistente al fuego.
- Certificada según norma europea LFS 60P EN15659 de resistencia al fuego.
- Temperatura en el interior a los 60 minutos inferior a 170°.
- Garantiza la integridad del papel, que se descompone a 177°C.



32-E



51-E



75-E

Espesor de puerta:	96 mm.
Espesor de cuerpo:	mod. 32-E: 51 mm mod. 51-E: 52 mm mod. 75-E: 69 mm
Bulones:	mod. 32-E/51-E 2 x Ø15mm mod. 75-E 3 x Ø15mm
Color:	Gris (RAL 7035).
Cajón interior:	En modelo 75-E.
Orificios anclajes:	1 suelo.



Detalle pomo y teclado en modelos 32-E y 51-E



Interior de cemento resistente al fuego



Modelo 75-E: cerradura de puntos, teclado digital y maneta



Modelo 75-E incluye cajón interior con llave

Sistema de cierre

- **Cerradura y teclado:**
 - Mods. 32-E y 51-E: Teclado digital + pomo.
 - Mod. 75-E: Cerradura de puntos + teclado digital + maneta. Código de usuario más código de emergencia de longitud variable, de 4 a 6 dígitos.
- **Alimentación:** 4 pilas AAA (1,5V) localizadas en el exterior, fáciles de cambiar.

Modelo	Cód.	(Al x An x F)							Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461
32-E	10510	EXTERIOR	315 x 445 x 425	INTERIOR	212 x 341 x 296	1	38	21	480 x 460 x 460	105103
51-E	10511	EXTERIOR	510 x 445 x 425	INTERIOR	407 x 341 x 296	1	51	41	480 x 470 x 550	105110
75-E	10512	EXTERIOR	790 x 485 x 450	INTERIOR	607 x 346 x 301	1	109	64/8	800 x 520 x 520	105127



Ignis 1993

Ignis

NIVEL S2
**PROTECCIÓN
30 MIN**

 RESISTENTE
AL FUEGO

 TECLADO
ELECTRÓNICO

 CERRADURA DE
GORGIAS

 BULONES
DOBLES EN 3
LADOS

 MANETA DE
APERTURA

 ¿Cómo
funciona?


Ignis E-1950

Especificaciones técnicas

- Nivel S2 de resistencia al Robo según norma EN 14450.
- Armarios para **proteger documentos del fuego**, hasta 30 minutos según norma EN 15659:2019.
- **Doble pared** con hueco relleno de **material ignífugo**.
- **Bisagras externas** que pueden abrir la puerta **180°**.
- Posibilidad de colgar carpetas bajo los estantes.

Espesor de puerta:	60 mm.
Bulones:	5 x Ø20mm.
Color:	Gris (RAL 7035).
Orificios anclajes:	1260 y 1600: 1 suelo. 1993, 1950 y E-19130: 2 suelo.



Ignis 1260



Doble pared con hueco relleno de material ignífugo



Disponibles modelos con cerradura electrónica y mecánica



Marco reforzado con alojamiento para placa longitudinal en 1993, E-1993 y E-19130



Estantes regulables en altura

Sistema de cierre

MODELOS MECÁNICOS:

- Cerradura de gorgas de alta seguridad y maneta.

MODELOS ELECTRÓNICOS:

- Cerradura electrónica: 1 código de uso de 6 dígitos. 1 código de emergencia de 6 dígitos.

Modelo	Cód.		(Al x An x F)						Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461
1260	10514	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	1400 x 805 x 605	105141
1600	10503	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	1780 x 1010 x 805	105035
1993	10508	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	2110 x 1200 x 795	105080
1950	10515	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	2100 x 1300 x 600	105158
E-1260	10507	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	1400 x 805 x 605	105073
E-1600	10504	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	1780 x 1010 x 805	105042
E-1993	10509	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	2110 x 1200 x 795	105097
E-1950	10506	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	2100 x 1300 x 600	105066

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78



Ignis 4

Ignis

LFS 60P
**PROTECCIÓN
60 MIN**


¿Cómo funciona?



Especificaciones técnicas

- Acabado resistente a los arañazos que le da una terminación de alta calidad y resistencia duradera.
- Pintura en polvo electrostática aplicada en todas las caras (incluida la base).
- Resistencia 1 hora LFS 60P de acuerdo EN 15659.
- Cajones ajustables para A4 y tamaño folio.
- Peso admitido por cajón: 40 kg.



Orificios para colgar carpetas.
(No incluye carpetas).

Espesor de puerta:
Espesor de cuerpo:

Llave de serreta de alta seguridad.
Gris (RAL 7035).



Llave de serreta de alta seguridad que bloquea todos los cajones



Manetas con botón de desbloqueo en cada uno de los cajones



Cajones resistentes, admiten hasta 40 kg, y resisten al fuego durante 1 hora LFS 60 P



Tarjeteros para identificar cada uno de los compartimentos

Modelo	Cód.	(Al x An x F)			Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461
Ignis-4	10539	EXTERIOR 825 x 545 x 653	-	210	1470 x 705 x 555	105394

LLAVES EN BRUTO | Pág. 78